



PRODUKTER

FICON



PROFESSIONELLA VERKTYG för professionella fastighetskötare

FICON FC-Produkter

- FC-produkter för fastighetsskötsel är producerade och designade för professionellt bruk och speciellt för pickups.
- Det kompakta formatet av FC-produkter möjliggör, att bilen kan opereras komfortabelt på trånga arbetsytor.
- Med den noggranna detaljplaneringen och de högklassiga materialen har vi nått utmärkt hållbarhet i våra produkter

FICON





FC SNÖPLOGAR

- Våra snöplogsmodeller är rak snöplog, bredande snöplog, ledade vickplogar och snöplog med svängbar ving.
- Bladalternativen är flexibelt tandat skär, tandat skär av stål och slätt skär.
- Konstruktionen av höghållfast stål gör FC snöplogarna lätta, hållbara och enkla att montera.
- Snöplogens funktioner kan kontrolleras med ett reglage eller en joystick.
- Med FC-snöplog växer fordonets helhetsmått så lite som möjligt vilket underlättar arbete på trånga arbetsytor



FC SANDSPRIDARE

- Hydraulik eller el 12-24 V som drivkraft.
- Sandspridarna är lätta och hållbara tack vare varmförzinkning och användning av stål och plast.
- Sandspridarnas funktioner kan kontrolleras från styrhytten med ett lätthanterligt reglage.
- FC sandspridarna har en låg konstruktion och fordonets helhetsmått växer så lite som möjligt vilket underlättar arbete på trånga arbetsytor.



FC HYVELBLAD

- FC hyvelbladet kan monteras i mitten av bilen eller bakom bakaxeln.
- Hyvelbladet kan användas för att avjämna packad is och snö på vintern samt för att utjämna sand på sommaren.
- FC hyvelbladet är utrustat med en tryckackumulator, som låter bladet ge efter när det träffar ett hårt hinder.



FC HÖGTRYCKSTVÄTTAR

- FC-högtryckstvättar är konstruerade för mobil användning och är lätt installerade i pickup, i van, på släpvagn och traktor osv.
- Användningsområdet är t.ex. tvättning av gårdsplan, trottoarer, portgångar, utetrappor, tak, fasadsoklar och arbetsmaskiner osv.
- Vattentryck 150 - 500 Bar och vattenflöde 17 - 70 L/min
- Kallvatten eller med själv upphettande tvättenhet 53 - 127 kW
- Låg konstruerad tank PE-HD 350 - 1200 L, inredd med skvalpväggar